Scotsman

GP 20

GP 30

GP 40

GP 50

GP 75



Système de production de glaçons à palette

680

Particulièrement adaptée aux besoins des cafés, restaurants, bistrots et petites restaurations commerciales, son faible encombrement permet de les installer dans les espaces réduits.

L'important volume du bac permet de stocker l'ensemble des glaçons creux pendant la nuit.

De plus, même en présence d'eau très calcaire, cette gamme de machines automatiques à glaçons ne nécessite aucun entrétien.

Un système de production de glace efficace et fiable.

Conformément à sa notoriété de leader mondial, SCOTSMAN garantit deux ans la machine fabriquée en inox avec des matériaux solides de premier choix.

Chaque machine est caractérisée par:

- un système de production de glace fiable.
- un design recherché.
- un refroidissement à air ou à eau, au même prix.

Cette gamme bénéficie du service de qualité SCOTSMAN: conseil, disponibilité, après vente.

LE GLAÇON CREUX, UN AUTRE GLAÇON



Quelques détails sur le glaçon...

De forme arrondie, le glaçon creux ou glaçon sucette pèse 16gr, a un diamètre de 27-30 mm et une hauteur de 40 mm. Il refroidit instantanément la boisson

























			\			DI	I U	R			ريكس		♦ 35 76°F		
	Kg	Nbre	Kg	Nbre	v / Hz / ph	WxDxH /mm. H.	avec pieds		Ø mm²	w	FUSE	kWh	Litres / h	Kg	Kg
GP 75 A	70	4375	27	1620	230 / 50 / 1	680x510x905	1000	R 134 A	3x1,5	520	10 A	12,5	8,5	56	65
GP 75 W	70	4375	27	1620	230 / 50 / 1	680x510x905	1000	R 134 A	3x1,5	520	10 A	12,5	58	56	65

Compresseur Nbre glaçons Marche/Arrêt **GP 75 A** 3/8 ch 3,3/17 **GP 75 W** 3/8 ch 3,3/17

Arrivée d'eau machine: 3/4 gaz filetée Arrivée d'eau condenseur eau: 3/4 gaz filetée. Evacuation d'eau machine: Ø 20 mm. extérieur lisse.

**Température ambiante =+30°, Température de l'eau =+21° *Température ambiante=+10°, Température de l'eau=+10°

A: air - W: eau



SCOTSMAN DISTRIBUTION FRANCE 19, rue Jean Poulmarch B.P. 30059 95101 ARGENTEUIL Cedex Tél. 01 39 81 43 43

Fax 01 39 81 31 91 E-mail: scodif@scodif.fr Site Internet: www.scodif.fr







